

Bilaga 3.		VA-materiel Eskilstuna rörnät						
<u>Rör för vattenledningar</u>								
Polyeten i klass PE 80 SDR 11, Blåstripade.								
Polyeten i klass PE 100 SDR 11, Blåstripade.								
Polyeten i klass PE 100 RC SDR 11, Blåstripade.								
<u>Dimension</u>								
32/ 26,2								
40/ 32,6								
50/ 40,8								
63/ 51,4								
75/ 61,4								
110/ 90								
160/130,8								
180/147,2								
250/204,6								
315/257,8								
400/327,4								
Rör och rördelar ska vara tillverkade enligt gällande standard och certifierade.								
Elektrosvetsdelar: Vi rekommenderar Frialen. Vid annat fabrikat, godkännande av best.								
Vid <u>ej trycksatta ledningar</u> ska sadelgrenrör med svetsände användas istället för tryck-anbörningsarmatur vid servisavsättningar.								
Formsprutade rördelar ska användas i 1:a hand.								
Långa sömlösa böjar kan också användas.								
OBS! Svetsningsarbeten får bara utföras av personer med godkänd svets-licens. Gäller både stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuffar.								
<u>Sammanfogning av PE-rör</u>								
Till flänsförband ska armerade flänspackningar ESCO S- 0100 användas.								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>							
1505061	65							
1505062	80							
1505063	100							
1505065	150							
1505066	200							
1505067	250							
1505068	300							
1505070	400							

Polyeten:									
När det inte går att svetsa, används Skarvkopplingar:									
PRK, rak koppling 401									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>								
2435022	20								
2435030	25								
2435048	32								
2435055	40								
2435063	50								
2435071	63								
Till SDR 11 dimensioner 20-50 mm ska kompensationshylsa PRK 420 användas									
Hawle System 2000, skarvkoppling 0430									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>								
2440380	63								
2440381	75								
2440383	110								
2440386	160								
2440387	180								
2440390	250								
2440392	315								
Multifix-Wau skarvkoppling									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1140090	46-71	50							
1140091	63-90	65							
1140093	104-132	100							
1140095	154-192	150							
1140202	230-268	225							
1140203	267-310	250							
1140099	315-356	300							
1140506	392-433	400							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									
Synoflex Skarvkoppling 7974									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1038703	56-71	50							
1038704	71-88	65							
1038706	104-132	100							
1038708	155-192	150							
1038710	230-260	225							
1038712	313-356	300							
1038714	398-442	400							

Hymax Grip Skarvkoppling								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1150495	39-67	50						
1150522	59-87	65						
1150524	104-130	100						
1150526	158-190	150						
1150529	214-264	225						
1150531	312-362	300						
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!								
Flänsar:								
Hawle System 2000, flänskoppling 0400								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
2440399	75	65						
2440401	110	100						
2440404	160	150						
2440405	180	150						
2440408	250	250						
2440410	315	300						
2440411	400	400						
Multifix-Waflex								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1140131	63-90	65						
1140135	104-132	100						
1140138	154-192	150						
1140206	230-268	200						
1140148	315-356	300						
1140269	392-433	400						
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!								
Synoflex Flänskoppling 7994								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1038719	71-88	65						
1038724	104-132	100						
1038729	155-192	150						
1038731	230-260	200						
1038733	313-356	300						
1038735	398-442	400						
Hymax Grip Flänskoppling								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1150516	104-130	100						
1150518	158-190	150						
1150521	214-264	225						
1150533	312-362	300						
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!								

Ändhuvar:									
Multifix-Ändhuv									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1140121	46-71	50							
1140122	63-90	65							
1140124	104-132	100							
1140126	154-192	150							
1140204	230-268	225							
1140129	315-356	300							
1140499	392-433	400							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									
Hawle System 2000, Ändhuv 8075									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>								
2440433	63								
2440424	75								
2440426	110								
2440427	160								
2440436	180								
2440430	250								
2440432	315								
Synoflex Ändhuv 7980									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>								
1143039	56-71								
1142416	104-132								
1142418	155-192								
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling vid SDR 17!									
Hymax Grip Ändhuv									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1105347	39-67	50							
1105348	59-87	65							
1105350	104-130	100							
1105357	158-190	150							
1105353	214-264	225							
1105355	312-362	300							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									

Gjutjärn:								
Ej dragsäkra kopplingar och flänsar kan behöva förankras med bojor eller dragstänger.								
Multifix-Wau-koppling, dragsäker								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1140092	84-105	80						
1140093	104-132	100						
1140095	154-192	150						
1140096	192-232	200						
1140203	267-310	250						
1140099	315-356	300						
1140505	352-393	350						
1140506	392-433	400						
Synoflex Skarvkoppling 7974								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1038705	85-105	80						
1038706	104-132	100						
1038708	155-192	150						
1038709	198-230	200						
1038711	265-310	250						
1038712	313-356	300						
1038713	352-396	350						
1038714	398-442	400						
Hymax Grip Skarvkoppling								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1142135	108-143	100						
1142137	158-190	150						
1142138	217-248	200						
Flänsar:								
Multifix-Waflex, dragsäker								
<u>RSK-Nr./</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1140132	84-105	80						
1140135	104-132	100						
1140138	154-192	150						
1140139	192-232	200						
1140207	267-310	250						
1140148	315-356	300						
1140267	352-393	300						
1140269	392-433	400						

Synoflex Flänskoppling 7994								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1038719	71-88	65						
1038724	104-132	100						
1038729	155-192	150						
1038731	230-260	200						
1038733	313-356	300						
1038735	398-442	400						
Hymax Grip Flänskoppling								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1142406	108-143	100						
1142408	158-190	150						
1142409	217-248	200						
Ändhuvar:								
Multifix-Ändhuv								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
1140122	63-90	65						
1140124	104-132	100						
1140126	154-192	150						
1140204	230-268	225						
1140129	315-356	300						
1140499	392-433	400						
Synoflex Ändhuv 7980								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>							
1143039	56-71							
1142416	104-132							
1142418	155-192							
Hymax Grip Ändhuv								
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>						
Finns ej	59-87	50						
1143022	108-143	100						
1143024	158-190	150						
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!								

Galvaniserat stål:								
Gebo Uniflex-koppling 6604 för övergång till polyeten								
RSK-Nr.	Dimension	Dimension						
	Galv.	PE						
1541267	26,9	25						
1541269	33,7	32						
1541271	42,4	32						
1541272	42,4	40						
1541273	48,3	32						
1541274	48,3	40						
1541277	60,3	50						
1541278	60,3	63						
1541308	76,1	75						

		VA-materiel Eskilstuna rörnät							
Rör för avloppsledningar, självfall.									
PVC släta rör klass T, SN 8									
Dimension									
110/103,6									
160/150,6									
200/188,2									
250/235,4									
315/296,6									
400/376,6									
500/470,8									
Rördelssortiment till ovanstående									
Rör och rördelar ska vara tillverkade enligt gällande standard och certifierade.									
Rör och rördelar ska vara blyfria.									
PP ULTRA klass T, SN 8									
Dimension									
450/396									
560/493									
Rördelssortiment till ovanstående									
Rör och rördelar ska vara tillverkade enligt gällande standard och certifierade.									
Dimension 600 och större:									
Rådgör med VA Rörnät om det lämpligaste.									
PE Weholite (KWH)									
Rördelssortiment till ovanstående									
X-stream (Wavin)									
Rördelssortiment till ovanstående									
Vid sammanfogning mellan betongrör/plaströr:									
Mot spetsända på betongröret: med flexibel övergångskoppling, Flex-Seal eller Fernco.									
Brunnar									
Tillsynsbrunn Ø 600 Wavin Tegra, förses med teleskoprör RSK 235 78 71 och lock RSK 703 71 61, 600 mm ståndarrör med övre tätningsring RSK 235 78 67 och nedre tätningsring ingår med bottendelen.									
Nedstigningsbrunn Ø 1000 Wavin Tegra förses med betäckning RSK 705 97 64.									

Vid placering utanför asfalterade ytor, ska denna kombination användas för en tät konstruktion.									
Betäckning Furnes premium 600 flytande ram RSK 703 71 66									
Wavin Tegra 600 ständarrör med tillhörande tättningsring RSK 235 78 69									
Servis-/rensbrunnar, med Ø 200 stigarrör och tillhörande teleskoprör, som är försedd med helt integrerad betäckning i segjärn. Betäckning av segjärn enligt EN 15663 ska vara tillverkad enligt EN 124-2, och ska vara 3:e partskontrollerad av certifierat organ. Ska klara minst belastningsklass D 400. Locket ska ha en fastsatt PUR-packning, som tätar mot ramens hela anliggningsyta. Lockets ska vara låsbart med låsarmar, och ha tätt nyckelhål. Locket ska gå att öppna med öppningsnyckel för UN nyckelhål.									
Alla brunnslock ska väga minst 60 kg eller vara låsbart och barnsäkert, enligt BBR 99.									
Tryckavloppsrör									
Polyeten i klass PE80 SDR 17, Rödbrunstripade.									
Polyeten i klass PE100 SDR 17, Rödbrunstripade.									
Polyeten i klass PE 100 RC SDR 17, Rödbrunstripade.									
Dimension									
40/ 35,2									
50/ 44,0									
63/ 55,4									
75/ 66,0									
110/ 96,8									
160/141,0									
180/158,6									
250/220,4									
315/277,6									
400/352,6									
Tryckavloppsrör vid tryckning, kedjegrävning, bursting och sjöförlagda ska vara SDR 11.									
Rör och rördelar ska vara tillverkade enligt gällande standard och certifierade.									
Elektrosvetsdelar: Vi rekommenderar Frialen. Vid annat fabrikat, godkännande av best.									
Vid ej trycksatta ledningar ska sadelgrenrör med svetsände användas istället för tryck-anbörningsarmatur vid servisavsättningar.									
Formsprutade rördelar ska användas i 1:a hand.									
Långa sömlösa böjar kan också användas.									
OBS! Svetsningsarbeten får bara utföras av personer med godkänd svetslicens.									
Gäller både stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuffar.									

Sammanfogning av PE-rör

Till flänsförband ska armerade flänspackningar ESCO S- 0100 användas.

RSK-Nr.	Dimension								
1505061	65								
1505062	80								
1505063	100								
1505065	150								
1505066	200								
1505067	250								
1505068	300								
1505070	400								

Polyeten:

När det inte går att svetsa, används Skarvkopplingar:

PRK, rak koppling 401

RSK-Nr.	Dimension							
2435022	20							
2435030	25							
2435048	32							
2435055	40							
2435063	50							
2435071	63							

Till SDR 17 dimensioner 25-63 mm ska kompensationshylsa PRK 420 användas

				Hawle System 2000, skarvkoppling 0430
--	--	--	--	---------------------------------------

RSK-Nr.	Dimension							
2440380	63							
2440381	75							
2440383	110							
2440386	160							
2440387	180							
2440390	250							
2440392	315							

Multifix-Wau skarvkoppling									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1140090	46-71	50							
1140091	63-90	65							
1140093	104-132	100							
1140095	154-192	150							
1140202	230-268	225							
1140203	267-310	250							
1140099	315-356	300							
1140506	392-433	400							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									
Synoflex Skarvkoppling 7974									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1038703	56-71	50							
1038704	71-88	65							
1038706	104-132	100							
1038708	155-192	150							
1038710	230-260	225							
1038712	313-356	300							
1038714	398-442	400							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling vid SDR 17!									
Hymax Grip Skarvkoppling									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1142135	108-143	100							
1142137	158-190	150							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									
Flänsar:									
Hawle System 2000, flänskoppling 0400									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
2440399	75	65							
2440401	110	100							
2440404	160	150							
2440405	180	150							
2440408	250	250							
2440410	315	300							
2440411	400	400							
Multifix-Waflex									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1140131	63-90	65							
1140135	104-132	100							
1140138	154-192	150							
1140206	230-268	200							
1140148	315-356	300							
1140269	392-433	400							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									

Synoflex Flänskoppling 7994									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1038719	71-88	65							
1038724	104-132	100							
1038729	155-192	150							
1038731	230-260	200							
1038733	313-356	300							
1038735	398-442	400							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling vid SDR 17!									
Hymax Grip Flänskoppling									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1142406	108-143	100							
1142408	158-190	150							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									
Ändhuvar:									
Multifix-Ändhuv									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>	<u>DN</u>							
1140121	46-71	50							
1140122	63-90	65							
1140124	104-132	100							
1140126	154-192	150							
1140204	230-268	225							
1140129	315-356	300							
1140499	392-433	400							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									
Hawle System 2000, Ändhuv 8075									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>								
2440433	63								
2440424	75								
2440426	110								
2440427	160								
2440436	180								
2440430	250								
2440432	315								
Synoflex Ändhuv 7980									
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>								
1143039	56-71								
1142416	104-132								
1142418	155-192								
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling vid SDR 17!									

Avloppsledningar

Hymax Grip Ändhuv									
RSK-Nr.	Dimension	DN							
Finns ej	59-87	50							
1143022	108-143	100							
1143024	158-190	150							
OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling!									

VA-materiel Eskilstuna rörnät							
Servisventiler							
Till dricksvatten används sluss med EPDM-gummi och till spillvatten NBR-gummi.							
ESCO mjuktätande servisventil med PRK-koppling,S-2150.							
Vatten							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>						
4254900	25						
4254918	32						
4254926	40						
4254934	50						
4254942	63						
ESCO mjuktätande servisventil med PRK-koppling,S-2150.							
Spillvatten							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>						
4254960	32						
4254961	40						
4254962	50						
4254963	63						
<i>Till dessa servisventiler användes:</i>							
ESCO teleskopiska spindelförlängare S-1850.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Typ</u>	<u>Höjd, m.</u>					
4261939	0	0,46-0,65					
4261925	0,5	0,60-0,94					
4261921	1	0,91-1,50					
4261913	2	1,25-2,20					
4261909	2,5	1,53-2,67					
4261905	3	2,00-3,75					
ESCO teleskopbetäckning S-1830.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Diameter,mm.</u>						
7037925	210						
<i>Används servisventil som huvudventil, ska nedanstående betäckningar användas:</i>							
ESCO teleskopbetäckning S-1840,rund.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Diameter, mm.</u>						
7037927	230						
<i>Vid plattbeläggning :</i>							
ESCO teleskopbetäckning S-1835,fyrkantig.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>mm.</u>						
7037926	185*185						
<i>I LTA-system, servisventiler på både vatten och tryckavlopp, användes:</i>							
ESCO teleskopbetäckning S-1832, svart.							

<u>RSK-Nr.</u>	<u>Mått,mm.</u>						
7037938	185x295						
Blå märkbricka på vattenspindeln.							
Röd märkbricka på avloppsspindeln							
AVK Mässing med PRK-koppling, 16/25							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Dimension</u>						
4303140	25						
4303141	32						
4303142	40						
4303143	50						
4303144	63						
<i>Till dessa servisventiler användes:</i>							
AVK teleskopiska spindelförlängare Serie 04.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Höjd, m.</u>						
4260420	0,45-0,70						
4260421	0,65-1,1						
4260422	1,05-1,75						
4260432	1,4-2,35						
4260423	1,7-2,9						
4260437	2,5-4,7						
AVK teleskopbetäckning serie 04/008, rund fläns och rund propp.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Diameter,mm.</u>						
7034103	210						
Används servisventil som huvudventil, ska nedanstående betäckning användas:							
AVK teleskopbetäckning serie 04/008, rund fläns och fyrkantpropp.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Diameter,mm.</u>						
7034102	210						
<i>Vid plattbeläggning:</i>							
AVK teleskopbetäckning serie 04/008, fyrkantfläns rund propp.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Diameter,mm.</u>						
7034105	180						
Används servisventil som huvudventil, ska nedanstående betäckning användas:							
AVK teleskopbetäckning serie 04/008, fyrkantfläns och fyrkantpropp.							
<u>RSK-Nr.</u>	<u>Diameter,mm.</u>						
7034104	210						
<i>I LTA-system, servisventiler på både vatten och tryckavlopp, användes:</i>							
AVK teleskopbetäckning 04/088.							
<u>RSK-Nr.</u>							
7034108	Rund propp V och fyrkantpropp A						

Huvudventiler							
Till dricksvatten används sluss med EPDM-gummi och till spillvatten NBR-gummi.							
ESCO flänsad mjuktätande slussventil(lång),S-1240.							
RSK-Nr.	Dimension						
4254523	80						
4254524	100						
4254526	150						
4254527	200						
4254528	250						
4254529	300						
När inte en lång får plats:							
ESCO flänsad mjuktätande slussventil AQ 701.							
TPR-gummi, både för dricksvatten och spillvatten.							
RSK-Nr.	Dimension						
4254796	65						
ESCO flänsad mjuktätande slussventil(kort),S-1140.							
RSK-Nr.	Dimension						
4254504	80						
4254512	100						
4254520	150						
4254538	200						
4254546	250						
4254553	300						
4254556	400						
Vid större ledningsdimensioner kan man kona ned till 400 eller någon vridspjällventil användas, beslut av best.							
<i>Till ESCO huvudventiler användes:</i>							
ESCO teleskopiska spindelförlängare S-1880							
RSK-Nr.	Typ	Höjd,m					
4261943	00	0,41-0,52					
4261944	0	0,50-0,74					
4261956	0,5	0,61-0,94					
4261945	1	0,71-1,18					
4261946	2	1,01-1,70					
4261947	3	1,50-2,70					
4261948	4	2,28-4,26					
ESCO teleskopbetäckning S-1840,rund.							
RSK-Nr.	Diameter, mm.						
7037927	230						

Vid plattbeläggning:							
ESCO teleskopbetäckning S-1835,fyrkantig.							
RSK-Nr.	mm.						
7037926	185*185						
Används ovanstående ventiler som servisventil, ska nedanstående betäckning användas.							
ESCO teleskopbetäckning S-1830.							
RSK-Nr.	Diameter,mm.						
7037925	210						
AVK flänsad mjuktätande slussventil(lång),Serie 02/60.							
RSK-Nr.	Dimension						
4255523	80						
4255524	100						
4255556	150						
4255527	200						
4255528	250						
4255529	300						
När inte en lång får plats:							
AVK flänsad mjuktätande slussventil(kort),Serie 06/30.							
RSK-Nr.	Dimension						
4255302	80						
4255303	100						
4255305	150						
4255306	200						
4255307	250						
4255307	300						
4255308	400						
Till AVK huvudventiler användes:							
AVK teleskopiska spindelförlängare Serie 04.							
RSK-Nr.	Höjd,m						
4260286	0,45-0,70						
4260287	0,65-1,10						
4260288	1,05-1,75						
4260289	1,40-2,35						
4260290	1,70-2,90						
4260296	2,50-4,70						
AVK teleskopbetäckning serie 04/008, rund fläns och fyrkantpropp.							
RSK-Nr.	Diameter,mm.						
7034102	210						

Vid plattbeläggning :							
AVK teleskopbetäckning serie 04/008, fyrkantfläns och fyrkantpropp.							
RSK-Nr.	Diameter,mm.						
7034104	210						
Används ovanstående ventiler som servisventil, ska nedanstående betäckning användas.							
AVK teleskopbetäckning serie 04/008, rund fläns och rund propp.							
RSK-Nr.	Diameter,mm.						
7034103	210						
Brandposter							
Thisab BPT Fläns DN 100 med utloppskoppling Typ A , med dränering.							
RSK-Nr.	Höjd, mm	Typ					
2358293	1095-1350	0					
2358294	1370-1800	1					
2358295	1620-2320	2					
2328296	2120-3300	3					
Vid utbyte av gammal BP används rostfri adapter fotknärör/fläns.							
RSK-Nr.	Dimension						
4211125	100						
Spolposter							
Thisab SP 2006 TXCD med dim. 32 PRK-koppling, självdränerande.							
Med Pressalkoppling 63, RSK 422 08 51 och övergångskoppling 63 - 32, RSK 422 10 65.							
RSK-Nr.	Höjd, mm	Typ					
4212004	950-1550	1					
4212005	1300-2250	2					
4212006	1650-2850	3					
Betäckning + trumma till denna spolpost, SPB 025T							
2358254							

Betäckningar

Gatubetäckningar Eskilstunas standard			
Avser byte av betäckningar i befintligt VA-ledningsnät			
Vid nya brunnar och ventiler används tillhörande betäckningar.			
Brunnsbetäckningar			Furnes
			RSK-Nr
Brunn 640	A6 Flytande		703 71 64
Brunn 640	A6 Flytande, fyrkantig, vid plattor		658 50 22
Brunn 600	A6 Flytande, kort hals 200 mm		658 50 27
Brunn 600	A6 Flytande, lång hals 245 mm		703 71 66
Brunn 600	A6 Flytande, Wavin lång hals PE 450 mm, med tätt lock RSK 703 71 61		235 78 71
Brunn 600	A6 Flytande, fyrkantig, vid plattor		658 50 33
Brunn 600/640	A6 Teleskopisk		703 71 65
Brunn 400	A5 Flytande		703 76 88
Brunn 400	A5 Teleskopisk		703 76 87
Rännstensbrunn 400	Flytande		703 22 59
Rännstensbrunn(Btg.)	Flytande		
Brunn 640	Kupolsil hög		701 62 92
Brunn 640	Kupolsil låg		701 62 94
Brunn 600	Kupolsil låg		701 62 93
Fjärrvärmekammare	800 Flytande , Lock märkt: FV		703 24 32
Fjärrvärmebrunn 600	Flytande , Lock märkt FV		703 71 47
Fjärrvärmebrunn 400	Flytande , Lock märkt FV		703 76 92
Till gamla ventiler enligt nedanstående:			
Huvudventil	Flytande		703 75 41
Huvudventil	Fast		703 40 12
Servisventil	Flytande		703 75 42
Servisventil	Fast		703 40 13
Brandpost/Spolpostbetäckningar:			
Brandpost	Flytande Thisab: RSK 703 42 10		
Brandpost	Fast		703 76 78
Spolpost	Flytande Thisab: SPB 400-1, betäckning inkl. halvtrumma RSK 235 82 54		