

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------|--|--|-----------|
| Servisventiler | | | | | | Reviderad |
| Till dricksvatten används sluss med EPDM-gummi och till spillvatten NBR-gummi. | | | | | | |
| ESCO mjuktätande servisventil med PRK-koppling,S-2150. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Dimension</u> | | | | | |
| 4254900 | | 25 | | | | |
| 4254918 | | 32 | | | | |
| 4254926 | | 40 | | | | |
| 4254934 | | 50 | | | | |
| 4254942 | | 63 | | | | |
| <i>Till dessa servisventiler användes:</i> | | | | | | |
| ESCO teleskopiska spindelförlängare S-1850. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Typ</u> | | <u>Höjd, m.</u> | | | |
| 4261939 | | 0 | 0,46-0,65 | | | |
| 4261925 | | 0,5 | 0,60-0,94 | | | |
| 4261921 | | 1 | 0,91-1,50 | | | |
| 4261913 | | 2 | 1,25-2,20 | | | |
| 4261909 | | 2,5 | 1,53-2,67 | | | |
| 4261905 | | 3 | 2,00-3,75 | | | |
| ESCO teleskopbetäckning S-1830. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | | |
| 7037925 | | 210 | | | | |
| Används servisventil som huvudventil, ska nedanstående betäckningar användas: | | | | | | |
| ESCO teleskopbetäckning S-1840,rund. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter, mm.</u> | | | | | |
| 7037927 | | 230 | | | | |
| <i>Vid plattbeläggning:</i> | | | | | | |
| ESCO teleskopbetäckning S-1835,fyrkantig. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>mm.</u> | | | | | |
| 7037926 | 185*185 | | | | | |
| <i>I LTA-system, servisventiler på både vatten och tryckavlopp, användes:</i> | | | | | | |
| ESCO teleskopbetäckning S-1832, svart. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Mått,mm.</u> | | | | | |
| 7037938 | 185x295 | | | | | |
| Blå märkbricka på vattenspindeln. | | | | | | |
| Röd märkbricka på avloppsspindeln | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Armaturer

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AVK Mässing med PRK-koppling, 16/25 | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Dimension</u> | | | | | |
| 4303140 | | 25 | | | | |
| 4303141 | | 32 | | | | |
| 4303142 | | 40 | | | | |
| 4303143 | | 50 | | | | |
| 4303144 | | 63 | | | | |
| <i>Till dessa servisventiler användes:</i> | | | | | | |
| AVK teleskopiska spindelförlängare Serie 04. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Höjd, m.</u> | | | | | |
| 4260420 | 0,45-0,70 | | | | | |
| 4260421 | 0,65-1,1 | | | | | |
| 4260422 | 1,05-1,75 | | | | | |
| 4260432 | 1,4-2,35 | | | | | |
| 4260423 | 1,7-2,9 | | | | | |
| 4260437 | 2,5-4,7 | | | | | |
| AVK teleskopbetäckning serie 04/008, rund fläns och rund propp. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | | |
| 7034103 | | 210 | | | | |
| Används servisventil som huvudventil, ska nedanstående betäckning användas: | | | | | | |
| AVK teleskopbetäckning serie 04/008, rund fläns och fyrkantpropp. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | | |
| 7034102 | | 210 | | | | |
| <i>Vid plattbeläggning:</i> | | | | | | |
| AVK teleskopbetäckning serie 04/008, fyrkantfläns rund propp. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | | |
| 7034105 | | 180 | | | | |
| Används servisventil som huvudventil, ska nedanstående betäckning användas: | | | | | | |
| AVK teleskopbetäckning serie 04/008, fyrkantfläns och fyrkantpropp. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | | |
| 7034104 | | 210 | | | | |
| <i>I LTA-system, servisventiler på både vatten och tryckavlopp, användes:</i> | | | | | | |
| AVK teleskopbetäckning 04/088. | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | | | | | | |
| 7034108 | Rund propp V och fyrkantpropp A | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Huvudventiler | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Till dricksvatten används sluss med EPDM-gummi och till spillvatten NBR-gummi. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ESCO flänsad mjuktätande slussventil(lång),S-1240. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Dimension</u> | | | | | | | |
| 4254523 | | | 80 | | | | | |
| 4254524 | | | 100 | | | | | |
| 4254526 | | | 150 | | | | | |
| 4254527 | | | 200 | | | | | |
| 4254528 | | | 250 | | | | | |
| 4254529 | | | 300 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| När inte en lång får plats: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ESCO flänsad mjuktätande slussventil AQ 701. TPR-gummi, både för dricksvatten och spillvatten. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Dimension</u> | | | | | | | |
| 4254796 | | | 65 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ESCO flänsad mjuktätande slussventil(kort),S-1140. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Dimension</u> | | | | | | | |
| 4254504 | | | 80 | | | | | |
| 4254512 | | | 100 | | | | | |
| 4254520 | | | 150 | | | | | |
| 4254538 | | | 200 | | | | | |
| 4254546 | | | 250 | | | | | |
| 4254553 | | | 300 | | | | | |
| 4254556 | | | 400 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Vid större ledningsdimensioner kan man kona ned till 400 eller någon vridspjällventil användas, beslut av best. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <i>Till ESCO huvudventiler användes:</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ESCO teleskopiska spindelförlängare S-1880 | | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Typ</u> | | <u>Höjd,m</u> | | | | | |
| 4261943 | 00 | | 0,41-0,52 | | | | | |
| 4261944 | | | 0 0,50-0,74 | | | | | |
| 4261956 | | | 0,5 0,61-0,94 | | | | | |

Armaturer

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|--|--|--|--|
| 4261945 | | 1 | 0,71-1,18 | | | | |
| 4261946 | | 2 | 1,01-1,70 | | | | |
| 4261947 | | 3 | 1,50-2,70 | | | | |
| 4261948 | | 4 | 2,28-4,26 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ESCO teleskopbetäckning S-1840,rund. | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter, mm.</u> | | | | | | |
| 7037927 | | 230 | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Vid plattbeläggning:</i> | | | | | | | |
| ESCO teleskopbetäckning S-1835,fyrkantig. | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>mm.</u> | | | | | | |
| 7037926 | 185*185 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Används ovanstående ventiler som servisventil, ska nedanstående betäckning användas. | | | | | | | |
| ESCO teleskopbetäckning S-1830. | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | | | |
| 7037925 | | 210 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AVK flänsad mjuktätande slussventil(lång),Serie 02/60. | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Dimension</u> | | | | | | |
| 4255523 | | 80 | | | | | |
| 4255524 | | 100 | | | | | |
| 4255556 | | 150 | | | | | |
| 4255527 | | 200 | | | | | |
| 4255528 | | 250 | | | | | |
| 4255529 | | 300 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| När inte en lång får plats: | | | | | | | |
| AVK flänsad mjuktätande slussventil(kort),Serie 06/30. | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Dimension</u> | | | | | | |
| 4255302 | | 80 | | | | | |
| 4255303 | | 100 | | | | | |
| 4255305 | | 150 | | | | | |
| 4255306 | | 200 | | | | | |
| 4255307 | | 250 | | | | | |
| 4255307 | | 300 | | | | | |
| 4255308 | | 400 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Till AVK huvudventiler användes:</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AVK teleskopiska spindelförlängare Serie 04. | | | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Höjd,m</u> | | | | | | |
| 4260286 | 0,45-0,70 | | | | | | |
| 4260287 | 0,65-1,10 | | | | | | |
| 4260288 | 1,05-1,75 | | | | | | |

Armaturer

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--|
| 4260289 | 1,40-2,35 | | | | |
| 4260290 | 1,70-2,90 | | | | |
| 4260296 | 2,50-4,70 | | | | |
| AVK teleskopbetäckning serie 04/008, rund fläns och fyrkantpropp. | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | |
| 7034102 | | 210 | | | |
| | | | | | |
| <i>Vid plattbeläggning:</i> | | | | | |
| AVK teleskopbetäckning serie 04/008, fyrkantfläns och fyrkantpropp. | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | |
| 7034104 | | 210 | | | |
| Används ovanstående ventiler som servisventil, ska nedanstående betäckning användas. | | | | | |
| AVK teleskopbetäckning serie 04/008, rund fläns och rund propp. | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Diameter,mm.</u> | | | | |
| 7034103 | | 210 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brandposter | | | | | |
| VA:s egen BP kan vara ett alternativ, kontakta VA Distribution. | | | | | |
| | | | | | |
| Thisab BPT Fläns DN 100 med utloppskoppling Typ A , med dränering. | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Höjd, mm</u> | <u>Typ</u> | | | |
| 2358293 | 1095-1350 | 0 | | | |
| 2358294 | 1370-1800 | 1 | | | |
| 2358295 | 1620-2320 | 2 | | | |
| 2328296 | 2120-3300 | 3 | | | |
| | | | | | |
| Vid utbyte av gammal BP används rostfri adapter fotknärör/fläns. | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Dimension</u> | | | | |
| 4211125 | | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Spolposter | | | | | |
| Thisab SP 2006 TXCD med dim. 32 PRK-koppling, självdränerande. | | | | | |
| Med Pressalkoppling 63, RSK 422 08 51 och övergångskoppling 63 - 32, RSK 422 10 65. | | | | | |
| <u>RSK-Nr.</u> | <u>Höjd, mm</u> | <u>Typ</u> | | | |
| 4212004 | 950-1550 | 1 | | | |
| 4212005 | 1300-2250 | 2 | | | |
| 4212006 | 1650-2850 | 3 | | | |
| | | | | | |
| Betäckning + trumma till denna spolpost, SPB 025T | | | | | |

Armaturer

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2358254 | | | | | | |
| | | | | | | |

Armaturer

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Armaturer

| | |
|--|--|
| | |
| | |